S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Stromversorgung für

Veranstaltung - Film - Fernsehen - Industrie

Kabelsortiment

Reichsbahnstr. 78 22525 Hamburg

Tel: 040 429 499 - 20 Fax: 040 429 499 - 20

Internet : www.lichtgmbh.de Email : sl@lichtgmbh.de

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

TITANEX Schukokabel

Schukokabel aus schwerer Gummischlauchleitung des Typs H07RN-F, wahlweise als 3G1,5mm² oder 3G2,5mm². Original Titanex Kabel schwarz, entsprechend DIN VDE 0282.

Schuko-Steckvorrichtungen in besonders schwere Ausführung mit Hammerzeichen für hohe mechanische Belastbarkeit. Kupplung mit Schutzdeckel möglich.

Optional: Schrumpfschlauch für Farbmarkierung oder Barcode
Klettband oder Lederriemen.

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

H07RN-F 3G1,5mm² mit Schukostecker und Kupplung von ABL

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-01-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-01-15-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-01-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-01-15-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-01-15-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 3G2,5mm² mit Schukostecker und Kupplung von ABL

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-01-25-01	Länge: 5 mtr.
SL-GU-01-25-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-01-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-01-25-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-01-25-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 3G1,5mm² mit Schukostecker und Dreifach Hängekupplung von ABL

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-03-15-00	Länge: 0,5 mtr.
SL-GU-03-15-01	Länge: 1 mtr.
SL-GU-03-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-03-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-03-15-20	Länge: 20 mtr.

H07RN-F 3G2,5mm² mit Schukostecker und Dreifach Hängekupplung von ABL

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-03-25-00	Länge: 0,5 mtr.
SL-GU-03-25-01	Länge: 1 mtr.
SL-GU-03-25-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-03-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-03-25-20	Länge: 20 mtr.

Konfektionierung der Verlängerungen in allen internationalen Normen möglich.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

TITANEX CEE Kabel 230V 1P+N+PE

Einphasige CEE-Kabel Typ Titanex schwere Ausführung H07RN-F schwarz, entsprechend DIN VDE 0282.

Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo
Klettband oder Lederriemen, Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.
Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

H07RN-F 3G2,5mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 16A/230V Pro Top IP 44
Mennekes 148 + 180 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-016-3-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-016-3-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-016-3-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-016-3-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-016-3-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 3G6mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 32A/230V Pro Top IP 44
Mennekes 160 + 122 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-032-3-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-032-3-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-032-3-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-032-3-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-032-3-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 3G16mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 63A/230V Pro Top IP 44
Mennekes 1571 + 1574 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-063-3-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-063-3-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-063-3-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-063-3-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-063-3-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 3G35mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 125A/230V Pro Top IP 44
Mennekes 3400 + 3390 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-125-3-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-125-3-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-125-3-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-125-3-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-125-3-25	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

TITANEX CEE Kabel 400V 3P+N+PE

Einphasige CEE-Kabel Typ Titanex schwere Ausführung H07RN-F schwarz,
entsprechend DIN VDE 0282,
Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo ;
Klettband oder Lederriemen, Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

H07RN-F 5G2,5mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 16A/400V Pro Top IP 44

Mennekes 13 + 15 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-016-5-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-016-5-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-016-5-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-016-5-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-016-5-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 5G6mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 32A/400V Pro Top IP 44

Mennekes 160 + 122 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-032-5-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-032-5-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-032-5-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-032-5-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-032-5-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 5G16mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 63A/400V Pro Top IP 44

Mennekes 1114 + 1121 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-063-5-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-063-5-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-063-5-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-063-5-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-063-5-25	Länge: 25 mtr.

H07RN-F 5G35mm² mit CEE-Stecker, -Kupplung, 125A/400V Pro Top IP 44

Mennekes 1447 + 1454 mit Schraubenklemmen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-125-5-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-125-5-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-125-5-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-125-5-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-125-5-25	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

TITANEX Powerlock-Kabel 5er Satz

Einpolige Powerlock-Kabel Typ Titanex, schwere Ausführung H07RN-F schwarz, entsprechend DIN VDE 0282.
Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo ;
Klettband oder Lederriemen, Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Powerlock-Verlängerung 5x 95mm² (250A/230V)
bestehend aus 1xL1 ; 1xL2 ; 1xL3 ; 1xN ; 1xPE

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-250-095-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-250-095-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-250-095-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-250-095-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-250-095-25	Länge: 25 mtr.

Powerlock-Verlängerung 5 x 150mm² (400A/230V)
bestehend aus 1xL1 ; 1xL2 ; 1xL3 ; 1xN ; 1xPE

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-400-150-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-400-150-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-400-150-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-400-150-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-400-150-25	Länge: 25 mtr.

Powerlock-Verlängerung 5 x 240mm² (660A/230V)
bestehend aus 1xL1 ; 1xL2 ; 1xL3 ; 1xN ; 1xPE

Bestellnr.:	**Bezeichnung:**
SL-GU-660-240-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-660-240-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-660-240-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-660-240-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-660-240-25	Länge: 25 mtr.

Bei Bestellungen von einzelnen Leitern, fügen Sie bitte an der entsprechenden Bestellnummer die jeweilige Leiterbezeichnung an. z.B.: SL-GU-400-150-10-*L2* oder
SL-GU-400-150-10-*PE*

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

Tageslicht Steuerkabel 575 ; 1200 ; 250

Tageslicht Steuerkabel 575 / 1200

Steuerleitung - HYSLY - IZ 7 G 1,5mm² - grau mit Schaltbau Stecker M1 6pol. + PE - Gehäuse M16Z und Schaltbau Kupplung M1 6pol. + PE - Gehäuse M11Z
Optional: Schrumpfschlauch für Farbmarkierung oder Barcode, Klettband oder Lederriemen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-M1-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-M1-15-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-M1-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-M1-15-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-M1-15-25	Länge: 25 mtr.

Tageslicht Steuerkabel 575 / 1200

Gummileitung - H07RN-F 7 G 1,5mm² schwarz mit Schaltbau Stecker M1 6pol. + PE - Gehäuse M16Z und Schaltbau Kupplung M1 6pol. + PE - Gehäuse M11Z
Optional: Schrumpfschlauch für Farbmarkierung oder Barcode, Klettband oder Lederriemen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-M1-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-M1-15-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-M1-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-M1-15-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-M1-15-25	Länge: 25 mtr.

Tageslicht Steuerkabel 2500

Steuerleitung - HYSLY- IZ 7 G 2,5mm² grau mit Schaltbau Stecker M3 6pol. + PE - Gehäuse M66Z und Schaltbau Kupplung M3 6pol. + PE - Gehäuse M31Z
Optional: Schrumpfschlauch für Farbmarkierung oder Barcode, Klettband oder Lederriemen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-M3-25-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-M3-25-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-M3-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-M3-25-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-M3-25-25	Länge: 25 mtr.

Tageslicht Steuerkabel 2500

Gummileitung - H07RN-F 7 G 2,5mm² schwarz mit Schaltbau Stecker M3 6pol. + PE - Gehäuse M36Z und Schaltbau Kupplung M3 6pol. + PE - Gehäuse M31Z
Optional: Schrumpfschlauch für Farbmarkierung oder Barcode, Klettband oder Lederriemen

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-GU-M3-25-05	Länge: 5 mtr.
SL-GU-M3-25-10	Länge: 10 mtr.
SL-GU-M3-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-GU-M3-25-20	Länge: 20 mtr.
SL-GU-M3-25-25	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

Multicore-Verlängerungen 6 Kreise je 2KW

Kabel Ölflex grau in 14G1,5mm2 oder 14G2,5mm², entsprechend DIN VDE 0282.
Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo, Klettband oder Lederriemen, Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.
Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

HYSLY-IZ 14G1,5mm² HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-14-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-14-15-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-14-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-14-15-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-14-15-25	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 14G2,5mm² HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-14-25-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-14-25-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-14-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-14-25-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-14-25-25	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 14G1,5mm² HAN16 Spooky-Ausführung ohne Bügel (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-14-15-05-S	Länge: 5 mtr.
SL-KU-14-15-10-S	Länge: 10 mtr.
SL-KU-14-15-15-S	Länge: 15 mtr.
SL-KU-14-15-20-S	Länge: 20 mtr.
SL-KU-14-15-25-S	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 14G2,5mm² HAN16 Spooky-Ausführung ohne Bügel (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-14-25-05-S	Länge: 5 mtr.
SL-KU-14-25-10-S	Länge: 10 mtr.
SL-KU-14-25-15-S	Länge: 15 mtr.
SL-KU-14-25-20-S	Länge: 20 mtr.
SL-KU-14-25-25-S	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

Multicore-Verlängerungen 8 Kreise je 2KW

Kabel Ölflex grau in 18G1,5mm² oder 18G2,5mm², entsprechend DIN VDE 0282.

Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo ; Klettband oder Lederriemen, Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.
Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

HYSLY-IZ 18G1,5mm² HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-18-15-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-18-15-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-18-15-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-18-15-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-18-15-25	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 18G2,5mm² HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-18-25-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-18-25-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-18-25-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-18-25-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-18-25-25	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 18G1,5mm²
Spooky-Ausführung ohne Bügel HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-18-15-05-S	Länge: 5 mtr.
SL-KU-18-15-10-S	Länge: 10 mtr.
SL-KU-18-15-15-S	Länge: 15 mtr.
SL-KU-18-15-20-S	Länge: 20 mtr.
SL-KU-18-15-25-S	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 18G2,5mm²
Spooky-Ausführung ohne Bügel HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-18-25-05-S	Länge: 5 mtr.
SL-KU-18-25-10-S	Länge: 10 mtr.
SL-KU-18-25-15-S	Länge: 15 mtr.
SL-KU-18-25-20-S	Länge: 20 mtr.
SL-KU-18-25-25-S	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

Multicore-Verlängerungen 3 Kreise je 5KW

Kabel Ölflex grau in 7G6mm², entsprechend DIN VDE 0282.

Optional: Schrumpfschlauch für Meter-, Firmenangaben oder Logo ; Klettband oder Lederriemen,Gewebeband farbig zwecks Kennzeichnung der Längen.
Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

HYSLY-IZ 7G6mm² HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-07-6-05	Länge: 5 mtr.
SL-KU-07-6-10	Länge: 10 mtr.
SL-KU-07-6-15	Länge: 15 mtr.
SL-KU-07-6-20	Länge: 20 mtr.
SL-KU-07-6-25	Länge: 25 mtr.

HYSLY-IZ 7G6mm²
Spooky-Ausführung ohne Bügel HAN16 (Harting / Illme)

Bestellnr.:	Bezeichnung:
SL-KU-07-6-05-S	Länge: 5 mtr.
SL-KU-07-6-10-S	Länge: 10 mtr.
SL-KU-07-6-15-S	Länge: 15 mtr.
SL-KU-07-6-20-S	Länge: 20 mtr.
SL-KU-07-6-25-S	Länge: 25 mtr.

S&L Beleuchtungstechnik GmbH

Reichsbahnstr. 78
22525 Hamburg
Tel : 040 429 499 - 20
Fax : 040 429 499 - 22
Internet : www.lichtgmbh.de
Email : sl@lichtgmbh.de

Dieser Prospekt ist eine Information der S&L Beleuchtungstechnik GmbH, 22525 Hamburg. Alle Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. Es bleibt das Recht vorbehalten, jederzeit und ohne vorherige öffentliche Ankündigung Änderungen an den beschriebenen Produkten vorzunehmen, die wir zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet haben.

Der Inhalt entspricht der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.